

Технічна Карта

AM



Препарат для усунення забруднень мінерального походження

ПРОДУКТ

Препарат для чищення мінеральних забруднень. Дозування згідно рекомендацій Виробника.

СКЛАД

Водний розчин хлористоводневої кислоти (30%) та модифікуючих добавок, які покращують миючі властивості препарату.

ЗАСТОСУВАННЯ

Професійний препарат для видалення залишків цементу, будівельних сумішей, клеїв для плитки, плями іржі, мінеральних відкладень та інших стійких плям від бетонних поверхонь, кераміки і сталі. Дуже добре видаляє висоли і вапняні відкладення. Концентрат, при використанні за призначенням, не пошкоджує поверхню гумових, скляних, керамічних, пофарбованих, металевих виробів (крім кольорових металів, покриття цинком і нікелем). Адаптований для розведення водою.

ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності в закритому контейнері: 12 місяців від дати виготовлення при температурі від +5 °C до +30 °C. Відкриття упаковки може значно скоротити час використання препарату. Дата виготовлення, асортимент та номер партії вказані на упаковці.

УПАКУВАННЯ

Окрема упаковка: Каністра: 5; 1л
Збірна упаковка: Палета: 72 x5кг; 32 x (коробка 12 x 1кг)

БЕЗПЕКА

ІДКИЙ ПРЕПАРАТ, УНИКАТИ КОНТАКУ ЗІ ШКІРОЮ ТА ОЧИМА.
 Містить соляну кислоту 10 - 30%. Повне біологічне розкладання на 65%. Викликає опіки. Подразнює дихальні шляхи. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не вдихати випари. У разі контакту з очима, негайно промити великою кількістю води та звернутися до лікаря. Вдівати рукавиці та захисні окуляри. У випадку аварії або поганого самопочуття, негайно зверніться до лікаря - якщо можливо, покажіть етикетку.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Густина [ETAG 004] | ~ 1,00 кг/дм ³ |
| Температура використання | +5°C до +30°C |

ЗНАРЯДДЯ

Відро, малярський пензель або апарат для фарбування низького тиску.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Перед нанесенням поверхню очистити та злегка змочити водою

ВИКОНАННЯ

Препарат у відповідному розведенні нанести на забруднену, раніше злегка змочену водою, поверхню за допомогою кисті або спрею низького тиску. На момент підготовки необхідно переконатися, щоб поверхня була постійно вологою. У випадку відсутності видимих результатів чищення потрібно повторити.
 - 1:5 - усуває забруднення бетоном, при сильних забрудненнях використовувати у концентрованому вигляді. Зачекати приблизно 5-10 хв (довше очікування може спричинити пошкодження поверхні). Потім ретельно промити водою.
 - 1:10-1:20 - Видалення іржі, мінеральних відкладень та інше. Зачекати приблизно 5-10 хв (довше очікування може спричинити пошкодження поверхні). Потім ретельно промити водою.

Технічна Карта

AM

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРИМІТКИ

Температура поверхні та середовища не повинна бути нижчою, ніж +5°C. Під час накладання препарату використовувати засоби індивідуального захисту (спец одяг, рукавиці, окуляри). Закрити поверхні, котрі не вимагають очищення. Перед використанням препарату на всій поверхні потрібно зробити пробу згідно інструкції у малопомітному місці. Препарат використовувати строго по інструкції, бо її невиконання може призвести до пошкодження поверхні. Інформація, яка міститься в інструкції має на меті запевнити оптимальне використання продукту, проте не є підставою для юридичної відповідальності виробника, тому що умови виконання робіт залишаються поза його контролем. У випадку використання препарату з препаратами інших Виробників ми не несемо відповідальності за наслідки.

СТАНДАРТИ ,СВІДОЦТВА, СЕРТИФІКАТИ

Має гігієнічний сертифікат Номер НК/В/0401/01/2009