


Технічна Карта

HA



Імпрегнат акриловий на водній основі

ПРОДУКТ

Імпрегнат акриловий на водній основі. Препарат для збереження мозаїчної штукатурки, напр. (Greinplast G і KGP)

СКЛАД

Суміш дисперсії акрилової, консервантів та модифікуючих засобів та води.

ВИКОРИСТАННЯ

Використовується для захисту поштукатурених поверхонь, котрі зроблені з мозаїчної штикатурки, наприклад, (Greinplast G і KGP) як зовні так і всередині приміщень. Використання цього препарату створює додатковий захист, котрий захищає проти довготривалої дії атмосферних чинників, котрі сприяють старінню штукатурки. Імпрегнат оживляє і підвищує естетичну привабливість, сильно пошкоджених атмосферними умовами, штукатурок. Нанесений імпрегнат збільшує блиск, котрий збільшує захисний вплив, також збільшує стійкість до вигорання штукатурок, попереджає появу грибків у місцях затінених та вологих.

ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності в закритій заводській упаковці: 12 місяців від дати виготовлення при температурі від +5 ° C до +30 C. Відкриття упаковки може значно скоротити час придатності.

УПАКОВКА

Одинарна упаковка: Відро 15л; 5л
Збірна упаковка: Палета: 33 x 15л; 72 x 5л

БЕЗПЕКА

S2 Зберігати у недоступному для дітей місці. S24 Уникати контакту зі шкірою. S26 У випадку контакту з очима, негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. S46 При проковтуванні негайно звернутися до лікаря - і показати упаковку або етикетку.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовний розхід на одне застосування:	0,1-0,2 л/м ² *
Час висихання	до 12 год. *
Густина	прибл. 1,05 кг/дм ³
Температура основи	+10°C до +30°C

* Залежить від температури, типу та впитувальності здатності основи

ЗНАРЯДДЯ

Низькооборотний змішувач, кошикоподібна мішалка, пензель валик, на ін.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - РЕКОМЕНДАЦІЇ

Основа повинна бути міцною, твердою, сухою, очищеною від забруднень, які можуть вплинути на причіпність препарату. Перед нанесенням імпрегнату на мозаїчну штукатурку, потрібно промити поверхню водою під невеликим тиском і дати повністю висохнути. Місця, де помітна біокорозія (позеленіння) також повинні бути продезинфіковані препаратом Greinplast AG.

ВИКОНАННЯ

Безпосередньо перед нанесенням вимішати суміш. Препарат готовий до використання, не розбавляти водою. Наноситься валиком або пензлем. Для накладання використовувати тільки чисті інструменти.

Технічна карта

HA

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРИМІТКИ

Готовий до використання, не розбавляти водою, призначений для використання в приміщенні і на відкритому повітрі. Температура навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна бути від 10 ° C до + 25 ° C. Оптимальна температура під час нанесення + 20 ° C. Не використовуйте при температурі основи нижче + 10 ° C. Під час нанесення або висихання уникати несприятливих погодних умов. Під час нанесення і висихання імпрегната поверхню закривають від надмірного сонячного світла, дощу, вітру, до повного висихання. Уникати забруднення до висихання, або попередньо зняти сухе забруднення. Інформація, яка міститься в інструкції має на меті запевнити оптимальне використання продукту, проте не є підставою для юридичної відповідальності виробника, тому що умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи виконувати згідно з правилами будівельної справи. У випадку використання препарату з препаратами інших виробників ми не несемо відповідальності за наслідки.

СТАНДАРТИ, СВДОЦТВА, СЕРТИФІКАТИ

Має гігієнічний сертифікат Номер НК/В/0488/01/2012 і Свідоцтво про допустимість Радіаційних Норм Номер HR/В/151/2010