


Препарат для розведення силіконових виробів



ПРОДУКТ

Препарат для розведення силіконових, гібридних та гідрофобних виробів.

СКЛАД

Суміш дисперсій силіконових смол, дисперсій акрилових кополімерів силіконових водовідштовхуючих добавок, модифікуючих та консервуючих додатків і води.

ВИКОРИСТАННЯ

Використовують для розведення силіконових, гібридних та гідрофобних фарб і штукатурок Greinplast. Дозувати відповідно до рекомендацій Виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній, непошкодженій упаковці: протягом 12 місяців від дати виготовлення при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити час придатності. Дата виготовлення, асортимент та номер партії вказані на упаковці.

УПАКОВКА

Одинарна упаковка: Каністра 10; 5; 1л

Збірна упаковка: Палета: 33 x 10кг; 72 x 5кг; 32 x (коробка 12 x 1кг)

БЕЗПЕКА

При зверненні до лікаря, показати йому упаковку або етикетку. Зберігати у недоступному для дітей місці. Добре вимити руки після використання. У випадку подразнення шкіри та появи висипки: звернутися до лікаря. Містить: 1,2-бензіотіазол-3(2H)-он, прореакційна суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [номер WE 220-239-6] (3:1). Може провокувати алергічну реакцію. Діяти відповідно до рекомендацій з Технічної Карти.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Густина

~ 1,00 кг/дм³

Температура застосування

від +5°C до +30°C

ВИКОНАННЯ

Продукт готовий до використання після попереднього вимішування. Вироби розводити згідно з рекомендаціями, вказаних на упаковці.

Рекомендоване дозування препарату:

Силіконова штукатурка ТХВ/ТХК	-макс 0,2л
Гібридна штукатурка ТНВ/ТНК	-макс 0,2л
Фарба силіконова FX	
- перше фарбування	- макс 20%
- наступне фарбування	- макс 10%
Фарба гідрофобна FH	
- перше фарбування -	макс 20%
- наступне фарбування	- макс 10%

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРИМІТКИ

Поверхні, котрі можуть забруднитися ґрунтівою - накрити, а у випадку забруднення, бруд слід усунути до висихання. Інструменти слід помити водою відразу після завершення робіт. Метою наведеної в інструкції інформації є забезпечення оптимального використання продукту, проте вона не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови проведення робіт перебувають поза його контролем. Роботи проводити відповідно до загальних основ будівельної справи. Будь-яке втручання у склад продукту є недопустимим і може суттєво знизити якість матеріалу, що використовується. У випадку поєднання з виробами інших Виробників або виробами, які не вказані у документах для співвідношення (АТ і ЕТА) ми не несемо жодної відповідальності.

СТАНДАРТИ, АТЕСТАТИ, СЕРТИФІКАТИ

Він має гігієнічний сертифікат номер НК/В/0081/01/2011 і Свідоцтво радіаційної гігієни

Інституту гігієни номер HR/В/112/2010

Документу надано: PN-C-81906:2003